

Mejores resultado de acabado con alta eficiencia de transferencia:
La pistola de pulverización manual **WAGNER TOPFINISH GM 1030P**
proporciona un abanico de pulverización preciso y también es
extremadamente versátil.



WAGNER TOPFINISH GM 1030P proporcionan superficies de alta calidad con componentes de primera categoría. Se puede utilizar para una gran variedad de aplicaciones en la industrias.

- Baja sobrepulverización
- Uso fácil y confortable
- Larga vida útil



Excelente pulverización

El gran paso de material y de aire en el diseño, logran una atomización perfecta y una alta velocidad de aplicación.

Larga vida útil

Bajos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad minimizado debido a agujas duraderas y juntas resistentes a disolventes. Gracias a la boquilla de dos partes, se puede reemplazar solo el cabezal de la boquilla en lugar de la boquilla completa, en caso necesario.

Uso fácil y confortable

El ancho del abanico de pulverización se puede ajustar con un solo regulador giratorio. El diseño ergonómico y de bajo peso de la pistola permite trabajar sin fatiga incluso durante largos períodos de tiempo.

Eficiencia optimizada y control de procesos

Una vez establecido, el volumen de aire se ajusta automáticamente cuando se cambia el abanico de pulverización. Esto ayuda a reducir la sobrepulverización. La tecnología del ajuste de la carrera de la aguja garantiza un caudal de material constante.

Aplicación flexible

Gracias al gran paso de material de acero inoxidable, el TOPFINISH GM 1030P es muy versátil. Es ideal para materiales de alta y baja viscosidad, tanto base agua como disolventes.



Datos técnicos

Características	Datos
Cabezal de aire (tecnología de atomización)	<ul style="list-style-type: none"> • Convencional (alta presión) • HVLP plus (media presión) • HVLP
Pasos de boquillas	Ø 0.3 - 3.5 mm (dependiendo de la aplicación)
Partes en contacto con el material	Acero inoxidable
Paso de material	Ø 9 mm
Entrada de aire	G 1/4"
Entrada de material	G 3/8"
Presión de aire	Max. 8 bar (116 psi)
Presión de material	Max. 8 bar
Peso	486 g

Spraypacks disponibles

Modelo	Opciones
TOPFINISH DD10 spraypack incl. manómetro	<ul style="list-style-type: none"> • TOPFINISH GM 1030P incl. accesorios • Carro, soporte o soporte mural • Conjunto de mangueras (EPDM o poliamida) • Depósito o aspiración flexible • Accesorios bomba (regulador, filtro etc.)
Zip 52 spraypack aluminio o acero inoxidable incl. manómetro y regulador	

Accesorios

- Kit regulador aire con 110° grados
- Tubo de material con filtro (acero inoxidable)
- Racord giratorio para conexión de aire y material
- Conjunto de mangueras

Materiales aplicables

- Tintes
- Barniz
- Imprimaciones
- Masillas pulverizables
- Fondos
- Desmoldeantes
- Base/top coat



Combinación con bomba de membrana de baja presión TOPFINISH DD10



Combinación con bomba de membrana de baja presión Zip 52